



TTP-247 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

商用機種新典範！



產品主要特色

- 高速列印，203 dpi最快可達每秒177.8毫米 (7英吋)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 超大記憶體容量4 MB Flash、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽
- 紙張間距與黑線標記感測器(位置可調整)
- 串列埠、並列埠、USB 2.0標準通訊介面
- 紙卷容量214毫米(8.4英吋)外徑
- 碳帶容量300公尺
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ™，內建可以調整大小的向量字體
- 選配件齊全：內建式乙太網路列印伺服器、自動切刀、標籤剝離模組、日期/時間產生器 (RTC)、藍牙無線傳輸模組、802.11 b/g/n 無線網路模組、單機操作鍵盤等

應用市場

- 零售商品標籤
- 窗口售票系統
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示

TTP-247 系列 - 桌上型 熱感式 / 熱轉式 條碼印表機

機型	TTP-247	TTP-345
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	178 毫米 (7") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	213 毫米 (寬) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (長) 8.39" (寬) x 7.40" (高) x 12.36" (長)	
重量	2.8 公斤 (6.17 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300公尺, 最大67毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")	
中央處理器	32位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) • 內建式乙太網路伺服器 (出廠選配) • 藍牙 (客戶選配) • 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W 	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 印字頭抬起感測器 	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等 (外捲式)	
紙張寬度	20 - 112 毫米 (0.78" - 4.4")	
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米 (2.36 - 7.48 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 76.2 毫米 (1" - 3")	
標籤長度	10 - 2,286 毫米 (0.39" - 90")	10 - 1,016 毫米 (0.39" - 40")
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度 (非凝結) 25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度 (非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 • 紙卷軸、紙卷固定板 x 2、1.5" 紙卷軸襯套 x 2 • 碳帶卷軸 x 2 • 碳帶回收紙筒 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 內建式乙太網路列印伺服器 • 日期/時間產生器 (RTC) 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離感測器 • 開刀式切刀 (全切式與半切式) 	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) • 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面) • 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) • 3" 紙卷軸 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: printer_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 3 990 6677
 E-mail: printer_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 電話: +1 909 525 9779
 E-mail: sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8189
 E-mail: sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 電話: +1 909 525 9779
 E-mail: sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 電話: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: sales@idc-components.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 電話: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: info@tsceu.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +7 495 249 9017
 E-mail: info@tsceu.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 電話: +971 4 2533 069
 E-mail: info@tscmea.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: printer_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +86 22 5981 6661
 E-mail: sale@tscprinters.com.cn

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
 鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。
 上述標規規格以買物為主, 如有變更, 恕不另行通知。
 請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.