



TC 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

卓越品質 與 經濟價位 兩者兼得



產品主要特色

- 體積輕巧、節省空間
- TC210 與 TC310 超大記憶體容量 128 MB Flash、64 MB SDRAM
- TC210 與 TC310 配備 SD 卡插槽，記憶體擴充最高可達 32 GB
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 方便安裝碳帶
- 方便標籤安裝與置中紙捲夾持座設計
- TC210 與 TC310 提供 2.3 吋彩色螢幕
- 多元傳輸介面：串列埠、*並列埠、**USB 2.0、USB host 以及乙太網路列印伺服器
 - *TC200 與 TC300 為標配，TC210 與 TC310 為選配
 - **TC210 與 TC310 為標配
- 人性化高階印表機語言 TSPL-EZ™，指令集支援 Eltron® 和 Zebra®，並支援單機應用
- ENERGY STAR® 認證

應用市場

- 零售商品標籤
- 票券收據列印
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 產品標籤、倉儲管理
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示

TC 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	TC200	TC210	TC300	TC310
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)		12 點/毫米 (300 DPI)	
列印模式	熱轉式 / 熱感式			
最大列印速度	152 毫米 (6") / 秒		102 毫米 (4") / 秒	
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")		105.6 毫米 (4.15")	
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	25,400 毫米 (1,000")	1,016 毫米 (40")	11,430 毫米 (450")
機殼	雙層 ABS 塑膠			
體積尺寸	203 毫米 (寬) x 191.5 毫米 (高) x 259.3 毫米 (長) 7.99" (寬) x 7.54" (高) x 10.21" (長)			
重量	2.2 公斤 (4.85 磅)	2.3 公斤 (5.07 磅)	2.2 公斤 (4.85 磅)	2.3 公斤 (5.07 磅)
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑			
碳帶	110 公尺, 最大 40 毫米外徑, 0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)			
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.57" - 4.33")			
中央處理器	32 位元高效處理器			
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD 卡記憶體擴充插槽 可擴充記憶體至 4 GB 	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB Flash memory 64 MB SDRAM SD 卡記憶體擴充插槽 可擴充記憶體至 32 GB 	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD 卡記憶體擴充插槽 可擴充記憶體至 4 GB 	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB Flash memory 64 MB SDRAM SD 卡記憶體擴充插槽 可擴充記憶體至 32 GB
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> 串列埠 (RS-232) 並列埠 (Parallel) USB 2.0 內建式乙太網路伺服器 外接式藍牙 (客戶選配) 外接式 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配) 	<ul style="list-style-type: none"> 串列埠 (RS-232) 並列埠 (Parallel) (出廠選配) USB 2.0 (高速傳輸) 內建式乙太網路伺服器 USB Host 外接式藍牙 (客戶選配) 外接式 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配) 	<ul style="list-style-type: none"> 串列埠 (RS-232) 並列埠 (Parallel) USB 2.0 內建式乙太網路伺服器 外接式藍牙 (客戶選配) 外接式 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配) 	<ul style="list-style-type: none"> 串列埠 (RS-232) 並列埠 (Parallel) (出廠選配) USB 2.0 (高速傳輸) 內建式乙太網路伺服器 USB Host 外接式藍牙 (客戶選配) 外接式 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配)
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz 交流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W			
操作開關、按鈕、LED	<ul style="list-style-type: none"> 電源開關 一個操作按鈕 (Pause、Feed) LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) 	<ul style="list-style-type: none"> 電源開關 六個操作按鈕 (menu, feed / pause, up, down, left, right) LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) TFT 彩色螢幕, 顯示幕 320 x 240 畫素 	<ul style="list-style-type: none"> 電源開關 一個操作按鈕 (Pause、Feed) LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) 	<ul style="list-style-type: none"> 電源開關 六個操作按鈕 (menu, feed / pause, up, down, left, right) LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) TFT 彩色螢幕, 顯示幕 320 x 240 畫素
感測器	<ul style="list-style-type: none"> 紙張間距感應器 (穿透式) 黑線標記感應器 (反射式, 位置可調整) 碳帶用盡感應器 印字頭抬起感應器 			
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> 八種點陣字型 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 透過軟體下載 Windows 字型使用 			
條碼	<ul style="list-style-type: none"> 一維條碼 Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode 二維條碼 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 			
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)			
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙...等 (外捲式)			
紙張寬度	20 - 112 毫米 (0.79" - 4.4")			
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米 (2.36 - 7.48 密耳)			
紙卷軸心尺寸	25.4 - 38.1 毫米 (1" - 1.5")			
標籤長度	10 - 2,286 毫米 (0.39" - 90")	10 - 25,450 毫米 (0.39" - 1,000")	10 - 1,016 毫米 (0.39" - 40")	10 - 11,430 毫米 (0.39" - 450")
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度(非凝結) 25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度(非凝結) 10 - 90%			
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、CoC-Mexico、ENERGY STAR®			
環境規範	符合 RoHS、WEEE			
配件	<ul style="list-style-type: none"> Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換式電源供應器 			
出廠選配	日期 / 時間產生器 (RTC)	<ul style="list-style-type: none"> 並列埠 (Parallel) (取代 USB Host) 日期 / 時間產生器 (RTC) 	日期 / 時間產生器 (RTC)	<ul style="list-style-type: none"> 並列埠 (Parallel) (取代 USB Host) 日期 / 時間產生器 (RTC)
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> 標籤剝離模組 開刀式切刀 (全切式) 外接式藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) 外接式 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面) 外部紙卷架 (可搭配 3" 紙卷軸) 窄標籤夾紙器 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 			
客戶選配				



- 總公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利澤廠**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美國**
TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
電話: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- Orlando Office**
電話: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大**
TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 歐洲、中東、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄羅斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中東**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中國**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC®是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
上述商標規格以實物為主, 如有變更, 恕不另行通知。
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.