



TDP-225 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

以最小空間 發揮最大可能 以最低成本 創造最大價值



產品主要特色

- 高品質雙層 ABS 塑膠外殼
- 可容納 5 英寸外徑紙卷
- 列印速度最快可達每秒 5 英寸
- 203 dpi 與 300 dpi 解析度
- 貝殼式掀蓋設計，耗材安裝簡易
- 開蓋感應保護
- 標準配備串列埠及 USB 2.0 連接埠
- 內建 microSD 卡記憶體擴充槽，可擴充至 4 GB 記憶體容量
- ENERGY STAR® 認證
- 選配件齊全：液晶螢幕顯示器、內建式乙太網路伺服器、標籤剝離裝置、切刀模組、藍牙模組、802.11 b/g/n 無線網路模組、單機操作鍵盤

應用市場

- 珠寶標籤
- 零售商品標籤
- 產品資訊標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示
- 文件資產管理
- 倉儲管理標籤
- 文件資產管理

TDP-225 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

機型	TDP-225	TDP-324
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱感式	
最大列印速度	127 毫米 (5") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	54 毫米 (2.13")	48 毫米 (1.89")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	109 毫米 (寬) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (長) 4.29" (寬) x 6.73" (高) x 8.23" (長)	
重量	1.2 公斤 (2.65 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器(經銷商選配) • 藍牙(客戶選配) • 802.11 b/g/n 無線網路傳輸(客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入：AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流輸出：DC 24V, 2.08A, 50W 	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈(3種顏色：綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感應器(穿透式) • 黑線標記感應器(反射式，位置可調整) • 印字頭抬起感應器 	
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙、腕帶...等(外捲式)	
紙張寬度	15 - 60 毫米(0.59" - 2.36")	
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米(2.36 - 7.48 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 38 毫米(1" - 1.5")	
標籤長度	10 - 2,286 毫米(0.39" - 90")	10 - 1,016 毫米(0.39" - 40")
環境條件	操作環境：5 - 40°C，濕度(非凝結) 25 - 85% 儲存環境：-40 - 60°C，濕度(非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、ENERGY STAR®	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 	
出廠選配	• 128 x 64 畫素，含背光顯示，液晶顯示螢幕	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 內建式乙太網路列印伺服器 • 標籤剝離感應器 • 閘刀式切刀(全切式與半切式) 	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) • 802.11 b/g/n 無線網路模組(串列埠介面) • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 電話: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 電話: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 電話: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 電話: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 電話: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
 鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。
 上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。
 請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.