



## MH241和MH261系列 工業條碼印表機

### 功能豐富的MH系列, 超乎您的想像

MH241/MH261 系列延續了 MH240 的傳統, 是 TSC 最主流的工業條碼標籤印表機。新款印表機增加了一系列新功能, 可幫助用戶解決不斷變化的業務挑戰, 比如生產線需求增加, 運營複雜度提升等。

MH241/MH261 系列配備了先進的 TSC Sense Care, 通過 SOTI Connect 和 TSC Console 遠端印表機管理提供支援, 用於監控印表機狀態, 並發出警示訊息, 以確保生產效率最大化, 同時避免停機。

MH241/MH261 系列具有無縫連接功能, 支援 Apple 認證的 MFi 藍牙 5.0 或 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和藍牙 4.2 雙模組, 將條碼標籤印表機連接成一個網路。

### 主要功能



#### 先進的 TSC Sense Care

- 自診斷式 TPH Care 機制
- 接近即時的資訊和更新, 用於預防性措施
- 選擇性的紙張感測器設置



#### 多元遠端印表機管理

- 支援透過乙太網或 Wi-Fi 進行 SOTI Connect
- 功能強大的 TSC Console, 用於管理印表機



#### 多種傳輸介面

- GPIO: 支援一般貼標機和仿真語言
- Wi-Fi: 支援 802.11 a/b/g/n/ac 和藍牙 4.2 雙模組



#### 高度靈活性

- 精確的剝離能力, 0.5 英寸的最小標籤長度 (MH241 系列)
- 支援紙張最大寬度為 6.8 英寸 (MH261 系列)
- 用於精細調節的完整機制



#### 極佳的用戶體驗

- 紙張將盡探測感測器
- 列印頭和壓紙滾軸更換方便

### 應用市場



#### 製造業

- 工業列印
- 發貨/收貨標籤
- 警示/注意標識語



#### 運輸與物流

- 棧板標籤
- 物流配送



#### 醫療業

- 藥品標籤
- 資產追蹤

# MH241 和 MH261 系列 | 規格表

標準版			
型號	MH241	MH341	MH641
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)
列印模式	熱轉式和熱感式		
最大列印速度	356 毫米 (14")/秒	305 毫米 (12")/秒	152 毫米 (6")/秒
最大列印寬度	104 毫米 (4.09")		
最大列印長度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
機殼	鋁合金鑄造列印基座與主結構、可折疊式金屬側蓋與透明大視窗設計		
體積尺寸	276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長)		
重量	15.60 kg (34.39 lbs)		
內部紙卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外徑		
內部回卷器 (整卷)	內部回卷套件 (5" 外徑) (經銷商選配)		
碳帶	600 毫米長, 最大外徑 90 毫米, 1" 內徑 (外側或內側油墨塗層)		
碳帶寬度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央處理器	32 位高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512MB 快閃記憶體</li> <li>• 256MB SDRAM</li> <li>• microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB</li> </ul>		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0 (高速模式)</li> <li>• 內建式乙太網路服務器, 10/100 Mbps</li> <li>• USB host * 2 (正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>• GPIO (DB15F) + Centronics (工廠選配)</li> <li>• 內置藍牙 5.0 MFi (工廠選配)</li> <li>• 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, 及藍牙 4.2 雙模組 (經銷商選配)</li> </ul>		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz</li> <li>• 輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W</li> </ul>		
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 個操作按鈕</li> <li>• 1 LED (配備 2 個 LED 指示燈: 綠色和紅色)</li> </ul>		
操作面板	3.5" 彩色螢幕, 320 x 240 圖元		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器 (位置可調整)</li> <li>• 黑線標記感測器 (底部或頂部黑線標記感測器可交換, 位置可調整)</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> <li>• 碳帶轉速感測器</li> <li>• 碳帶用盡感測器</li> </ul>		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>		
字體和條碼旋轉	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZD (相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙 (底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標 (外卷式)		
紙張寬度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
紙張厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 密耳)		
紙卷軸心尺寸	38.1 毫米 / 76.2 毫米 (1.5" / 3")		
標籤長度	5 ~ 25,400 毫米 (0.20" ~ 1000")		
環境條件	操作環境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25% ~ 85% 非冷凝 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10% ~ 90% 非冷凝		
安規認證	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
環境規範	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB 傳輸線</li> <li>• 電源線</li> </ul>		
RTC 和蜂鳴器	標準		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (DB15F) + 並列埠</li> <li>• 內置藍牙 5.0 MFi*</li> </ul>		
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一般切刀 (開刀全切式切刀)</li> <li>• 重度使用切刀 (開刀全切式切刀)</li> <li>• 水洗標切刀</li> <li>• 1 英寸內徑紙卷輥軸</li> <li>• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (包括插槽式外殼)*</li> <li>• 剝離套件</li> <li>• 內置回卷套件 (5" 外徑)</li> </ul>		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基本切刀器托盤</li> <li>• 高級切刀器托盤</li> <li>• 通用切刀托盤</li> <li>• KP-200 Plus 單機操作鍵盤</li> </ul>		



\*各個地區的可供貨性會有差異。

# MH241 和 MH261 系列 | 規格表

進階版

型號	MH241T	MH341T	MH641T
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)
列印模式	熱轉式和熱感式		
最大列印速度	356 毫米 (14")/秒	305 毫米 (12")/秒	152 毫米 (6")/秒
最大列印寬度	104 毫米 (4.09")		
最大列印長度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
機殼	鋁合金鑄造列印基座與主結構、可折疊式金屬側蓋與透明大視窗設計		
體積尺寸	276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長)		
重量	15.70 kg (34.61 lbs)		
內部紙卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外徑		
內部回卷器 (整卷)	內部回卷套件 (5" 外徑) (經銷商選配)		
碳帶	600 米長, 最大外徑 90 毫米, 1" 內徑 (外側或內側油墨塗層)		
碳帶寬度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央處理器	32 位高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512MB 快閃記憶體</li> <li>• 256MB SDRAM</li> <li>• microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB</li> </ul>		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0 (高速模式)</li> <li>• 內建式乙太網路服務器, 10/100 Mbps</li> <li>• USB host * 2 (正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>• GPIO (DB15F) + Centronics (工廠選配)</li> <li>• 內置藍牙 5.0 MFi (工廠選配)</li> <li>• 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (經銷商選配)</li> </ul>		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz</li> <li>• 輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W</li> </ul>		
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多語言可選</li> <li>• 6 個操作按鈕</li> <li>• 1 LED (配備 2 個 LED 指示燈: 綠色和紅色)</li> </ul>		
操作面板	4.3" 彩色螢幕, 480 x 272 圖元; 電阻式觸控屏		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器 (位置可調整)</li> <li>• 黑線標記感測器 (底部或頂部黑線標記感測器可交換, 位置可調整)</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> <li>• 碳帶轉速感測器</li> <li>• 碳帶用盡感測器</li> <li>• 紙張將盡感測器</li> </ul>		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>		
字體和條碼旋轉	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZD (相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙 (底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標 (外卷式)		
紙張寬度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
紙張厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 密耳)		
紙卷軸心尺寸	38.1 毫米 / 76.2 毫米 (1.5" / 3")		
標籤長度	5 ~ 11,430 毫米 (0.20" ~ 450")		
環境條件	操作環境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F); 25% ~ 85% 非冷凝 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F); 10% ~ 90% 非冷凝		
安規認證	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
環境規範	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB 傳輸線</li> <li>• 電源線</li> </ul>		
RTC 和蜂鳴器	標準		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (DB15F) + 並列埠</li> <li>• 內置藍牙 5.0 MFi*</li> </ul>		
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一般切刀 (閘刀全切式切刀)</li> <li>• 重度使用切刀 (閘刀全切式切刀)</li> <li>• 水洗標切刀</li> <li>• 1 英寸內徑紙卷軸</li> <li>• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (包括插槽式外殼)*</li> <li>• 剝離套件</li> <li>• 內置回卷套件 (5" 外徑)</li> </ul>		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基本切刀器托盤</li> <li>• 高級切刀器托盤</li> <li>• 通用切刀托盤</li> <li>• KP-200 Plus 單機操作鍵盤</li> </ul>		



\*各個地區的可供賣性會有差異。

**TSC PRINTRONIX**  
AUTO ID

# MH241 和 MH261 系列 | 規格表

高機箱版			
型號	MH241P	MH341P	MH641P
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)
列印模式	熱轉式和熱感式		
最大列印速度	356 毫米 (14")/秒	305 毫米 (12")/秒	152 毫米 (6")/秒
最大列印寬度	104 毫米 (4.09")		
最大列印長度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
機殼	鋁合金鑄造列印基座與主結構、可折疊式金屬側蓋與透明大視窗設計		
體積尺寸	276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長)		
重量	18.93kg (41.73 lbs)		
內部紙卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外徑		
內部回卷器 (整卷)	標配 (8" 外徑)		
碳帶	600 米長, 最大外徑 90 毫米, 1" 內徑 (外側或內側油墨塗層)		
碳帶寬度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央處理器	32 位高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512MB 快閃記憶體</li> <li>• 256MB SDRAM</li> <li>• microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB</li> </ul>		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0 (高速模式)</li> <li>• 內建式乙太網路服務器, 10/100 Mbps</li> <li>• USB host * 2 (正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>• GPIO (DB15F) + Centronics (工廠選配)</li> <li>• 內置藍牙 5.0 MFi (工廠選配)</li> <li>• 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (經銷商選配)</li> </ul>		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz</li> <li>• 輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W</li> </ul>		
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多語言可選</li> <li>• 6 個操作按鈕</li> <li>• 1 LED (配備 2 個 LED 指示燈: 綠色和紅色)</li> </ul>		
操作面板	4.3" 彩色螢幕, 480 x 272 圖元; 電阻式觸控屏		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器 (位置可調整)</li> <li>• 黑線標記感測器 (底部或頂部黑線標記感測器可交換, 位置可調整)</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> <li>• 碳帶轉速感測器</li> <li>• 碳帶用盡感測器</li> <li>• 紙張將盡感測器</li> </ul>		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>		
字體和條碼旋轉	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZD (相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙 (底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標 (外卷式)		
紙張寬度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
紙張厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 密耳)		
紙卷軸心尺寸	38.1 毫米 / 76.2 毫米 (1.5" / 3")		
標籤長度	5 ~ 2,540 毫米 (0.20" ~ 100")		
環境條件	操作環境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F); 25% ~ 85% 非冷凝 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F); 10% ~ 90% 非冷凝		
安規認證	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
環境規範	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB 傳輸線</li> <li>• 電源線</li> </ul>		
RTC 和蜂鳴器	標準		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (DB15F) + 並列埠</li> <li>• 內置藍牙 5.0 MFi*</li> </ul>		
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (包括插槽式外殼)*</li> </ul>		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP-200 Plus 單機操作鍵盤</li> </ul>		



\*各個地區的可供貨性會有差異。

# MH241 和 MH261 系列 | 規格表

型號	MH261T	MH361T
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式和熱感式	
最大列印速度	305 毫米 (12") / 秒	254 毫米 (10") / 秒
最大列印寬度	168 毫米 (6.61")	
最大列印長度	14,732 毫米 (580")	14,732 毫米 (580")
機殼	鋁合金鑄造印表機構模組，含透明大視窗設計	
體積尺寸	357 毫米 (寬) x 313 毫米 (高) x 514 毫米 (深) 14.05" (寬) x 12.32" (高) x 20.24" (深)	
重量	17.8 公斤 (39.24 磅)	
內部紙卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外徑	
內置回卷器 (全卷)	內置回卷套件 (5" 外徑) (經銷商選配)	
碳帶	450 毫米長，最大外徑 81 毫米，1" 內徑 (外側或內側墨水塗層)	
碳帶寬度	50.8 毫米 ~ 178 毫米 (2" ~ 7")	
中央處理器	32 位高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512MB 快閃記憶體</li> <li>• 256MB SDRAM</li> <li>• microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB</li> </ul>	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• 並列埠</li> <li>• USB 2.0 (高速模式)</li> <li>• 內建乙太網路服務器，10/100 Mbps</li> <li>• USB host * 2 (正面)，支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>• GPIO (DB15F) (經銷商選配)</li> <li>• 插槽式 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (經銷商選配)</li> </ul>	
電源規格	自動感應切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輸入：AC 100-240V，4-2A，50-60Hz</li> <li>• 輸出：DC 5V，5A；DC 24V，7A；DC 36V，1.4A；Total 243W</li> </ul>	
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多語言可選</li> <li>• 6 個操作按鈕</li> <li>• 1 LED (配備 2 個 LED 指示燈：綠色和紅色)</li> </ul>	
操作面板	4.3" 彩色螢幕，480 x 272 圖元；電阻式觸控屏	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器 (位置可調整)</li> <li>• 黑色標記感測器 (底部黑色標記感測器，位置可調整)</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> <li>• 碳帶轉速感測器</li> <li>• 碳帶用盡感測器</li> </ul>	
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39，Code 93，Code128UCC，Code128 subsets A.B.C，Codabar，Interleave 2 of 5，EAN-8，EAN-13，EAN-128，UPC-A，UPC-E，EAN 和 UPC 2(5) digits add-on，MSI，PLESSEY，POSTNET，RSS-Stacked，GS1 DataBar，Code 11，China Post</li> <li>• 二維條碼 PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR code，Aztec</li> </ul>	
字體和條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZD (相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙 (僅底側黑標)、折疊紙、穿孔紙 (外卷式)	
紙張寬度	50.8 ~ 172.7 毫米 (2" ~ 6.8")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.268 毫米 (2.36 ~ 11.02 密耳)	
紙卷軸心尺寸	38.1 毫米 / 76.2 毫米 (1.5" / 3")	
標籤長度	10 ~ 14,732 毫米 (0.39" ~ 580")	10 ~ 6,604 毫米 (0.39" ~ 260")
環境條件	操作環境：0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)，25% ~ 85% 非冷凝 儲存環境：-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)，10% ~ 90% 非冷凝	
安規認證	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB 傳輸線</li> <li>• 電源線</li> </ul>	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (DB15F)</li> <li>• 重度使用切刀</li> <li>• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 雙模組 (包括插槽式外殼) *</li> <li>• 剝離套件</li> <li>• 內置回卷套件 (5" 外徑)</li> </ul>	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP-200 Plus 單機操作鍵盤</li> </ul>	

\* 各個地區的可供貨性會有差異。

上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。





#### 總公司

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
電話: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 利澤廠

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
電話: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 美國

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
電話: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### 墨西哥

**TSC Mexico Representative Office**  
電話: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### 巴西

**TSC Brazil Representative Office**  
電話: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### 歐洲. 中東. 非洲

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
電話: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

#### 俄羅斯

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
電話: +7 495 249 9017  
E-mail: : emea\_sales@tscprinters.com

#### 中東

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
電話: +971 4 2533 069  
E-mail: : emea\_sales@tscprinters.com

#### 亞太地區

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
電話: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 印度

**TSC India Distributor' s Office**  
電話: +91 2267 082 465  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 中國

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
電話: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 韓國

**TSC Korea Representative Office**  
電話: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

