



RK25 系列




結合新時代功能與經典實用性



25 鍵鍵盤具有 2 個功能鍵、28 鍵鍵盤具有 4 個功能鍵，能滿足使用者指派專用鍵的需求。



將 RK25 裝至 RK25 UHF RFID 讀取器上，輕鬆增加 UHF RFID 讀取功能。



可讀取一維/二維條碼、NFC 卡和 RFID 標籤。讀取距離最遠達4公尺。



1D IMAGER



2D IMAGER




NFC



UHF RFID

4 公尺



10° 或 70° 兩種讀頭掃描角度，掃描同時亦可輕鬆讀取螢幕資訊。



一體式的電池設計，可實現 3 秒內 2 個動作快速更換電池。



LED 背光鍵盤





進階的功能性符合企業的使用規格

CipherLab RK25 配備 1.4 GHz 四核心處理器，2GB RAM 以及 Micro SDHC 卡插槽，除內建的 16GB 記體，還可藉此擴充至 32GB，即便是資料密集量大的應用程式也能流暢執行。Android 7 Nougat 通過 GMS 認證，因此 RK25 不僅符合企業安全標準，還支援各種 Google API，包括 Google Play、G-mail 及 Google Map 等，大幅提升業務機動性。



穩定的無線傳輸與即時通訊功能

RK25 的 Wi-Fi 傳輸 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) 支援雙頻和快速漫遊，即使在倉儲業等資料密集量大的環境下，依然能建立可靠的資料傳輸網路。此外，RK25 的 4G/LTE 可高速傳輸大型檔案，例如視訊串流和遠端存取後端系統。其內建的導航系統包含 GPS、GLONASS、Beidou、Galileo 和 AGPS 可縮短開車時間，提供精確的駕駛路線。RK25 同樣支援即時語音溝通功能，無論是高品質語音的 VoLTE 或是具備降噪功能的 VoIP (PTT)。



大螢幕與友善操作設計

RK25 依據使用的便利性設計適當的按鍵尺寸，適合任何特定的使用偏好。其 4 吋螢幕搭載多點觸控面板，可自動調整背光，在陽光下也能維持螢幕的能見度，確保使用者在任何環境下的可閱讀性。RK25 的讀頭有傾斜 10 度與 70 度的設計，打破完全平放才能讀取條碼的限制，讓使用者在掃描的同時，也能輕鬆查看螢幕上的資訊；此外，292g 的輕巧重量和曲線抓握設計可減少因長時間的使用而產生疲累，單手操作同樣舒適自在。

最新技術滿足大量資料收集的需求

RK25 不僅配備大型顯示螢幕，其 Android 作業系統更支援多款管理應用程式，只要透過簡易的數字鍵盤就能輕鬆操作。RK25 提供 2 種實體鍵盤設計，使用者可依需求自行選用。透過實體鍵盤的操作，使用者可直接感受按鍵的觸感，提高資料輸入的速度與準確度，如盲打的操作需求也能透過 RK25 輕鬆完成。專為零售、中小型倉儲及外勤人員等相關產業的使用者所打造，滿足需要收集大量資料的各種不同使用者行為。RK25 行動電腦集結觸控式電腦和手持終端機的優勢，成為一台穩定且值得信賴的行動裝置。



豐富的資料擷取能力

CipherLab RK25 配備多樣讀頭，包括一維線性成像、二維成像和中距離二維成像 3 種，提供超過 4 公尺的遠距離條碼讀取能力；RK25 還可選配 800 萬像素相機，滿足拍攝影片和照片的需求。支援點對點 NFC 應用程式和卡片模擬模式，RK25 可自動辨識驗證，取代一般安全鑰匙卡。



添加 RK25 高效能 UHF RFID 功能

CipherLab RK25 UHF RFID 讀取器以簡單且經濟高效的方式，提高庫存管理的生產力和效率。並透過簡單的快速安裝為 RK25 提供 UHF RFID 讀取功能。支援 EPC Global Gen 2 v2 標準，RK25 UHF RFID 讀取器具有每秒超過 700 個標籤的超高速讀取速率，讀取範圍超過 8 公尺，在同級產品中擁有最佳效能。搭配 RFID Android SDK、EZConfig、EZEdit 等軟體應用程式，大幅提高使用體驗，可為使用者節省部署 RFID 解決方案的開發時間與成本。



／完善與多樣化程式軟體支援

RK25 支持多種 CipherLab 自有和第 3 方軟體，可幫助使用者輕鬆部署和管理裝置。

 CipherLab Terminal Emulation 支援 TN5250、TN3270 及 VT100/102/220/ANSI 等系統，透過全螢幕操作有效管理庫存。無論是 Wi-Fi 狀態顯示、電池電量、自訂字型大小/顏色等功能，員工都可透過直覺化的使用者介面進行操作，絕對能為企業節省時間與精力。此外，還可透過 Button Assignment 客製化設定功能鍵，藉此加快工作流程。

 CipherLab BarcodeToSetting 打造友善的設定程序，大幅縮短使用者設定 RK25 的時間。使用者可利用 BarcodeToSetting 匯出 Android Deployment Configurator (ADC) 中的設定，建立相對應的一維和二維條碼。再以 RK25 讀取條碼的動作，包含讀頭、Wi-Fi、Terminal Emulation、AppLock 等所有相關的設定只要幾秒鐘就能完成。

 有了 CipherLab Wireless Mobile Deployment System (WMDS) 就能輕鬆同步設定多台機器。使用者能將在 Android Deployment Configurator (ADC) 完成的設定以無線連接的方式同時延伸至多台的 RK25 上。只要透過簡單的點選操作，就能讓員工儲存相關設定、複製、同步等動作。

RK25 系列



| 型號 | RK 25 | | RK 25J | |
|-------------------|------------------------|---|---|--|
| 效能 | 作業系統 | | Android 7.0 (GMS) (可支援升級至Android 9.0 (GMS)/Android 9.0 (GMS)) | |
| | CPU | 四核 1.4 GHz Cortex A53 處理器 | | |
| | 記憶體 | 2GB RAM / 16GB 快閃記憶體 | | |
| | 擴充性 | 支援 SDHC 的 Micro SD 卡插槽 (可擴充至 32GB) | | |
| | SIM / SAM | 1 個 SIM 插槽, 1 個 SIM 或 SAM 選用插槽 | 2 個 SIM 插槽 | |
| | 操作電池 | 3.8V 4000 mAh 鋰離子電池 (更換式 / 充電式) | | |
| | 工作時數 ¹ | 最低 8 小時 | | |
| | 提示方式 | 三色 LED, 震動器, 揚聲器 | | |
| 支援介面 | | | | |
| WWAN ² | | | | |
| 無線通信 | WLAN | | GSM: Quad Band (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band6, Band8 TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Band1, Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20 | |
| | WLAN 安全性 | | TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band6, Band8 TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Band1, Band2, Band3, Band5, Band7, Band18, Band19, Band20, Band26 | |
| | WPAN | | Bluetooth® Class II, V4.2 / 4.1 / 4.0 BLE, V2.1 含增強資料速率 (EDR) | |
| | Bluetooth® 規範 | | GAP, SDP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP | |
| | GPS ³ | | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, AGPS | |
| 資料擷取 | 條碼掃描 | 一維線性成像讀頭 / 二維讀頭 / 中距離二維讀頭 | 二維讀頭 | |
| | RFID (選配) ³ | HF RFID 13.56 MHz 頻率, 支援 ISO14443 A,B 類及 ISO15693 支援 NFC (點對點傳輸, 卡片讀取 / 模擬) | — | |
| | 相機 (選配) | 800 萬畫素, 附 LED 閃光燈與自動對焦功能 | | |
| 實體特性 | 顯示器 | 4 吋 WVGA 480 (寬) x 800 (高), 康寧玻璃, TN LCD | | |
| | 觸控面板 | 電容式觸控螢幕, 支援觸控筆, 裸指及手套指尖輸入 | | |
| | 互動式感應器 | 光線感測器, 距離感測器, 加速度感測器, 電子羅盤, 陀螺儀 | | |
| | 鍵盤 | 25 鍵 / 28 鍵數字鍵盤選項(含可編輯功能鍵), 音量控制鍵, 方向鍵, 電源鍵 | 28 鍵數字鍵盤選項(含可編輯功能鍵), 音量控制鍵, 方向鍵, 電源鍵 | |
| | 語音和音效 | 喇叭, 低噪音低回音的雙陣列數位麥克風 | | |
| | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 168 x 73.8 x 26 公釐 | | |
| 重量 (二維讀頭, 含電池) | | | | |
| 使用環境 | 重量 (二維讀頭, 含電池) | 292 g | 288 g | |
| | 工作溫度 | -20°C 至 50°C / -4°F 至 122°F | | |
| | 儲存溫度 | -30°C 至 70°C / -22°F 至 158°F | | |
| | 溼度 (無凝結) | 工作溼度 10% 至 90% / 存放溼度 5% 至 95% | | |
| | 防護設計 | 1.5 公尺 (5英尺) 多次摔落至水泥地, 使用保護套時可提升至 1.8 公尺 (6 英尺), 符合 MIL-STD-810G IP65 / 300 次 0.5 公尺滾摔 | | |
| | 靜電放電 | ± 15 kV 空氣放電、± 8 kV 接觸放電 | | |
| 認證規範 | | | | |
| 配件 | | | | |
| 開發支援 | | | | |
| 保固 | | | | |

1.工作時數至少 8 小時, 室溫 25 度, 在關閉 RFID 與藍牙傳輸、並開啟無線區域網路 (802.11 a/b/g/n/ac) , 喇叭開啟 (預設音量) 與 LCD 顯示器 50% 背光狀態下、用二維條碼讀頭每 20 秒讀一次條碼測試所得的結果。

2.本產品通過一般性電信認證，實際連線狀況需視當地電信業者所提供之服務而定。

3.有 WWAN 規格的型號才能支援 GPS 功能，以及只有 RK25 的 28 鍵型號才能支援選配 NFC 功能。

配件



| 企業總部 | 賽弗萊電子貿易 (上海) 有限公司 | CipherLab USA Inc. | CipherLab Europe |
|------------------------------|---|---|--|
| CIPHER LAB Smarter | 公司資訊 台北市106 敦化南路二段 333 號 12 樓 Tel +886 2 8647 1166 Fax +886 2 8732 3300 www.cipherlab.com | 公司資訊 中國 200050 上海市長寧區延安西路 728 號 4 樓 J 室 Tel +86 21 3368 0288 Toll Free +86 400 920 0285 Fax +86 21 3368 0286 | 公司資訊 2552 Summit Ave. STE 400 Plano, Texas 75074, USA Tel +1 469 241 9779 Toll Free +1 888 300 9779 Fax +1 469 241 0697 |