

行動電腦

TC603

更輕、更薄、更精巧



高通® 驍龍™
660
2.2GHz 八核心



操作系統
Android 10



落摔高度
1.8m (加保護套)



防水防塵
IP65 & IP67



記憶體
4GB/64GB



掃描器
Honeywell N4603



重量
235g



可替換式電池
4000mAh



倉儲



物流



零售



製造



現場服務



TC603

規格表

更新日期: 2023. 05. 16

外觀特色

尺寸	159.4mm x 78.4mm x 14.2mm (主機機身) / 24.62mm (掃描器)
重量	235g (含標準電池)
顯示螢幕	6", 18:9 IPS Full-HD (1080 x 2160) 螢幕 - 五線式電容多點觸控面板 - Gorilla® Glass 5
擴充插槽	- Micro SD 卡插槽 x 1 (具備 SDHC 相容性和軟體影像升級功能) - Nano SIM 插槽 x 2 - Type C 可支援 USB OTG 及 (5V/3A) DC 直流電 - 通訊座連接器，可供直流電源輸入
按鍵與按鈕	- 虛擬觸控鍵 x 3 - 側鍵：掃描鍵 x 2、音量鍵 x 2、電源鍵、自定義功能鍵
通知/指示	- 震動提醒 - 音訊指示 - LED 燈示 ➢ 充電 - 充電中：紅色 - 充滿電力：綠色 - 電量不足：紅色 (閃爍) ➢ 掃描 - 開始掃描：紅色 - 讀取資料成功：綠色 (閃爍一次) ➢ 資訊 - 訊息通知：藍色
音訊及語音	- 喇叭 x 1 (95dB @ 10cm) - 聽筒 x 1、降噪麥克風 x 2 - Type C 支援 3.5mm 耳機轉接頭

效能表現

操作系統	Android 10 with GMS
處理器	- 高通® 驍龍™ 660 2.2GHz 八核心
記憶體	eMCP 4GB LPDDR4x + 64GB eMMC 5.1

使用環境

操作溫度	-20~50°C
儲存溫度	-30~70°C (不含電池)
充電溫度	0~45°C
環境溼度	5%~90% (非凝結狀態)
防水防塵	IP65 & IP67 標準
落摔高度	1.8m MIL-STD 810G (加保護套) 和 1.6m MIL-STD 810G
滾落測試	0.5 公尺滾筒測試，可達 300 次循環及 600 次摔落
靜電防護	±8KV 接觸放電，±15KV 空氣放電

連線能力

無線個人網路	Bluetooth 5.0
無線區域網路	802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN, 2.4GHz and 5GHz - 符合 WEP, WPA, IEEE 802.11i WPA2 - 快速漫遊
無線廣域網路	- GSM：850,900,1800,1900 MHz - WCDMA：B1, B2, B5, B8 - LTE：B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, (B17), B19, B20, B28, B38, B39, B40, B41(僅 100M)
全球定位系統 (GPS)	aGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

資料讀取

掃描器	- 支援 1D/2D 掃描 - 型號：Honeywell N4603 - 掃描角度：30°
相機	- 前鏡頭：500 萬畫素 CMOS 彩色相機 - 後鏡頭：1600 萬畫素 CMOS 彩色相機，支援自動對焦 - LED 閃光燈
近場通訊 (NFC)	- ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693 - Mifare, Felica (ISO/IEC18092)

感測器

感測器	加速度計、陀螺儀、電子羅盤、光線感應器、近距離感應器
-----	----------------------------

電力

電池	可替換式電池：3.85V/4000mAh
充電器	100~240Vac, 50/60Hz 輸入 5V/3A 15W, 9V/2A 18W 輸出 (QC3.0)

合規性

安規認證	- CB, CE, UKCA, FCC, NCC, 日本認證 - RoHS, REACH, WEEE
------	--

配件

配件	- 充電器 - 充電 / 傳輸線 (Type C) - 螢幕保護貼 (選配) - 保護套 (選配) - 手腕帶 (選配) - 備用電池 (選配) - 槍把 (選配) 3 款充電座 (可充 1 台主機 + 1 顆備用電池) (選配) - 充電座 - 充電+網路傳輸 - 充電+網路傳輸+螢幕輸出
----	---